

Stuc à l'argile

Tierrafino® Lustro de 5.3054 à 5.3753

Fiche produit

Utilisation	Tierrafino® Lustro est une peinture stucée d'intérieur à l'argile pour murs, mobilier et agencement bois. Il s'applique en deux couches que l'on polit à la lisseuse plastique pour obtenir un effet glacé en surface. Tierrafino® Lustro est un mélange prêt-à-l'emploi.																											
Composition	Argile, craie, chaux, caséine, cire de Carnauba, colle cellulosique, amidon, conservateur, agent antimoissant, anticalcaire, oxyde de titane (uniquement dans le Blanc de Douvres), eau. En raison du caractère naturel des pigments de terre, de légères variations de couleur peuvent arriver entre différents lots.																											
Conditionnement Stockage	En pot de 0,75 litres (5.3X54) et seau de 5 litres (5.3X53) Stocker à l'abri dans un local protégé du gel et de la chaleur. Après ouverture Tierrafino® Lustro est utilisable pendant 6 semaines. Bien refermer après usage.																											
Consommation	1 pot de 0,75 litres a un pouvoir couvrant de 1,5 m ² en deux couches. 1 seau de 5 litres a un pouvoir couvrant de 10 m ² en deux couches. Soit environ 0,25 litre par m ² par couche, selon le support.																											
Diluant	Tierrafino®Lustro peut se diluer avec de l'eau.																											
Couleur	Tierrafino®Lustro est disponible dans les huit couleurs suivantes : <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,75 litres</td> <td style="text-align: center;">5 litres</td> </tr> <tr> <td>- Blanc de Douvres:</td> <td style="text-align: center;">5.3054</td> <td style="text-align: center;">5.3053</td> </tr> <tr> <td>- Blanc de Delphes :</td> <td style="text-align: center;">5.3154</td> <td style="text-align: center;">5.3153</td> </tr> <tr> <td>- Vert d'Iquitos :</td> <td style="text-align: center;">5.3254</td> <td style="text-align: center;">5.3253</td> </tr> <tr> <td>- Rouge de Djenné :</td> <td style="text-align: center;">5.3354</td> <td style="text-align: center;">5.3353</td> </tr> <tr> <td>- Ocre romain :</td> <td style="text-align: center;">5.3454</td> <td style="text-align: center;">5.3453</td> </tr> <tr> <td>- Gris de Gomera :</td> <td style="text-align: center;">5.3554</td> <td style="text-align: center;">5.3553</td> </tr> <tr> <td>- Orange de Nassau :</td> <td style="text-align: center;">5.3654</td> <td style="text-align: center;">5.3653</td> </tr> <tr> <td>- Rouge Ayer's Rock :</td> <td style="text-align: center;">5.3754</td> <td style="text-align: center;">5.3753</td> </tr> </table> Les couleurs peuvent être mélangées entre elles.		0,75 litres	5 litres	- Blanc de Douvres:	5.3054	5.3053	- Blanc de Delphes :	5.3154	5.3153	- Vert d'Iquitos :	5.3254	5.3253	- Rouge de Djenné :	5.3354	5.3353	- Ocre romain :	5.3454	5.3453	- Gris de Gomera :	5.3554	5.3553	- Orange de Nassau :	5.3654	5.3653	- Rouge Ayer's Rock :	5.3754	5.3753
	0,75 litres	5 litres																										
- Blanc de Douvres:	5.3054	5.3053																										
- Blanc de Delphes :	5.3154	5.3153																										
- Vert d'Iquitos :	5.3254	5.3253																										
- Rouge de Djenné :	5.3354	5.3353																										
- Ocre romain :	5.3454	5.3453																										
- Gris de Gomera :	5.3554	5.3553																										
- Orange de Nassau :	5.3654	5.3653																										
- Rouge Ayer's Rock :	5.3754	5.3753																										
Traitement ultérieur	Pour les surfaces très exposés, protéger avec une cire ou un vernis à l'eau.																											
Mise en œuvre																												
Outils	Rouleau à peinture, spalter, brosse, pinceau, liane, lisseuse en plastique. Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l'eau chaude et du savon.																											
Support	Tierrafino® Lustro s'applique sur la plupart des supports plans et lisses, tels que le plâtre, les enduits fins à la chaux ou en terre, certaines peintures. Les anciennes couches de peinture solubles à l'eau sont à enlever. Tous restes de peinture ayant perdu leur adhérence sont à broser. Les surfaces qui farinent doivent être peintes préalablement avec une sous-couche Tierrafino®Contact Fin ou une sous couche universelle. Les surfaces très lisses et non absorbantes, telles que les laques ou les vernis, doivent être rendues granuleuses par ponçage.																											
Application	Appliquer par fines couches successives Tierrafino® Lustro à l'aide d'un rouleau ou d'une liane selon le support. Appliquer sur l'ensemble de la surface la première couche, stucquer rapidement à l'aide d'une lisseuse plastique sans toutefois polir. Après séchage de la première couche, appliquer par petite surface la deuxième couche et polir avec un lisseuse plastique «dans le frais» au fur et à mesure jusqu'à ce que la brillance apparaisse. Pour obtenir un effet glacé plus prononcé, une plus grande profondeur de stuc ou sur des supports avec un peu de grain, vous pouvez appliquer une couche intermédiaire.																											
Temps de séchage	Séchage définitif après 2 jours.																											
Température d'utilisation	Utiliser Tierrafino® Lustro à une température supérieur à + 5°C.																											
Environnement et santé																												
Propriétés	Tierrafino®Lustro est perméable à la vapeur d'eau et permet la régulation de l'hygrométrie des pièces s'il est posé sur des enduits en terre par exemple. L'éventuelle protection à la cire atténue cet effet. Tierrafino® Lustro contribue donc à un climat intérieur agréable et sain.																											
Sécurité	Tenir hors de portée des enfants. Une fois sec, les restes de Tierrafino®Lustro se jettent dans la poubelle normale. Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. Ne pas avaler.																											