

20.07.09

BIOFA Pâtes Colorantes**Art. Nr. 3601 - 3616****250 ml**

Propriétés: Pâtes sans solvants, diluables à l'eau, couvrantes. Utilisables en teintes pures, pour la coloration des peintures murales en dispersion BIOFA ou pour les glacis avec le LIANT 3110.

Composition: Eau, poudre de marbre, craie, pigments selon coloris, silicates d'aluminium, huile de tournesol, esters de résine de colophane, talc, Huile sulfonée, cellulose, sel de bore, montmorillonite, oxydes argent-aluminium, caséine.

Pour teinter: bien remuer et mélanger dans la peinture en remuant.

Pour les glacis: Bien remuer, mélanger 2 parts de liant avec 1 part de pâte colorante, puis environ 7 parts d'eau. Appliquer finement 1 ou plusieurs couches à la brosse, à l'éponge ou au chiffon roulé.

Utilisation en teinte pure:

1. Préparation: Voir fiche technique!

2. Application: Bien remuer et appliquer 2 à 3 couches. Pour les tons soutenus, mélanger avec la MURALE VELOUTÉE 3011 à 1:1 pour la première couche. 2^{ème} et 3^{ème} couches pures. **Attention!** Veillez à ce qu'il y ai suffisamment de produit sur le rouleau pour appliquer grassement de manière homogène! Vers les angles et les arrêtes, travaillez frais dans le frais! Effectuez un essai préalable! Veillez à bien ventiler et aérer! Ne pas appliquer par des températures inférieures à 12°C! Les teintes vives et soutenues ne sont pas lavables!

Stockage: Au frais et au sec, bien fermés.

Recyclage: Outils et chiffons souillés dans les ordures ménagères après séchage, résidus liquides et emballages à recycler selon les directives locales !

Consignes de sécurité: Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs en cas d'application au pistolet. Ne pas déverser dans les canalisations, les sols ou les cours d'eau. Odeur caractéristique liée à l'emploi de matières premières naturelles!

UE-Valeurs limites (Cat. A/a): 30 g/l (2010)
3601-3616 contiennent max. 1 g/l COV.

