



## Conseil de pro : Étanchéité pour l'apprêt des surfaces **FERMACELL** Primaire

### Domaines d'application

Le primaire FERMACELL sert de pré-traitement pour l'intérieur et l'extérieur pour réaliser l'étanchéité liquide FERMACELL, la colle flexible FERMACELL ou l'enduit FERMACELL Powerpanel. Le primaire est mis en œuvre sur des supports absorbants ou très absorbants, tels que les plaques de plâtre armé de fibres FERMACELL, les plaques au ciment, le crépi, le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie, la pierre, les chapes, les panneaux de particules ou de fibres. Le primaire fait partie du système d'étanchéité complet de FERMACELL.

### Mise en œuvre

Les supports doivent présenter une surface plane, être propres, porteurs, secs, exempts d'huile et de graisse, ainsi que de tous autres résidus comme la poussière, la saleté et les zones écaillées. Les résidus doivent être éliminés à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur. La température doit se situer entre +5 °C et +25 °C. Bien remuer ou agiter le primaire FERMACELL avant l'emploi et l'appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse.

Nettoyer à l'eau les outils après usage. Le temps de séchage dépend de la température de l'air et du support, de la circulation d'air, de l'humidité de l'air et du pouvoir absorbant du fond. A +20 °C et avec une humidité de l'air relative de 50 %, le temps de séchage est de 2 heures environ. En raison de la diversité des influences possibles, lors de la mise en œuvre et de l'application, un essai préalable de pose doit toujours être effectué par l'utilisateur.

### Indication pour les marchands

Poids	1 kg	5 kg
No d'art.	79066	79067
No EAN:	4007548005111	4007548005043
Quantité / carton	10 bouteilles	---
Quantité / palette	360 bouteilles	96 bidons
Poids / palette	380 kg	500 kg

### Caractéristiques

Poids spéc. Env. 1,03 g/cm<sup>3</sup> Viscosité (Physika LC10) Env. 10 m Pas  
Couleur Bleu laiteux Stockage 12 mois

### Propriétés

Le primaire de FERMACELL se caractérise par les propriétés suivantes:

Dispersion de résine synthétique exempte de solvant  
Pour l'intérieur et l'extérieur  
Système testé

Xella Systèmes Construction Sèche  
Bureau de vente France  
30, Rue de l'industrie  
92563 RUEIL MALMAISON Cedex  
Tél.: +33 (0) 1 47 16 92 90  
Fax: +33 (0) 1 47 16 92 91

Sous réserve de modifications techniques (état 03/2008).  
N'hésitez pas de demander la dernière version de ce document d'information. Dans le cas où vous auriez besoin d'un renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec notre service technique.



FERMACELL® et XELLA® sont des marques déposées du groupe XELLA