


Vis Powerpanel H₂O

Pour plaques Powerpanel H₂O



Application

Les vis Powerpanel ont été spécialement développées pour la fixation des plaques Powerpanel H₂O sur une sous-construction en bois ou métal.

Propriétés

Les vis Powerpanel se caractérisent par les propriétés suivantes:

- **Protection anticorrosion**
 - La vis est dotée d'un revêtement spécial qui garantit la résistance à la corrosion pendant 1 500 heures (test au brouillard salin)
- **Facilité de vissage**
 - La géométrie optimisée du filetage assure une pénétration rapide de la vis avec une force minimale et garantit un maintien parfait dans la sous-construction
- **Enfoncement optimal**
 - la géométrie de la tête assure un enfoncement optimal de la tête de vis dans la plaque Powerpanel H₂O



Mise en œuvre

Cette vis est utilisée pour la fixation mono-couche de la Powerpanel H₂O sur la sous-construction en bois ou métal. Instructions détaillées (pour le téléchargement PDF, cliquez sur le lien suivant): Conseil de pro: plaque FERMACELL Powerpanel H₂O

Consommation

Cloison: 20 pièces par m²

Plafond: 22 pièces par m²

Indications pour les marchands

Dimensions	3,9 x 35 mm
Emballage	500 pièces par paquet
No. d'article	79120
No. AEN	4007548005531
Poids par paquet	972 g
Quantité par palette	504 paquets
Poids par palette	env. 510 kg

Sous réserve de modifications techniques (état 06/2008)

N'hésitez pas de demander la dernière version de ce document d'information. Dans le cas où vous auriez besoin d'un renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec notre service technique.

Xella Systèmes Construction Sèche

30 Rue de l'Industrie 92563 RUEIL MALMAISON CEDEX

Tél. +33 (1) 47 16 92 90 Fax: +33 (1) 47 16 92 91

www.fermacell.fr