


Vis Powerpanel TE



Pour plaques de sol Powerpanel TE

Application

La vis Powerpanel TE a été spécialement développée pour assembler les plaques de sol Powerpanel TE. Elle sert à fixer les plaques durant le durcissement de la colle pour plaques de sol FERMACELL.

Propriétés

La vis Powerpanel TE se caractérise par les propriétés suivantes:

- **Facilité de vissage**
 - La géométrie spéciale du filetage assure une pénétration rapide de la vis avec une force minime et garantit un maintien parfait dans les plaques de sol.
- **Enfoncement optimal**
 - La géométrie de la tête assure un enfoncement optimal de la tête de vis dans la Powerpanel TE

Mise en œuvre

Cette vis est utilisée pour la fixation des plaques de sol Powerpanel TE. Instructions détaillées relatives à la pose de la Powerpanel TE: Conseil de pro: FERMACELL Powerpanel TE

Consommation

20 pièces par m²



Indications pour les marchands

Dimensions	3,5 x 23 mm
Emballage	500 pièces par paquet
No. d'article	79130
No. AEN	4007548005425
Poids par paquet	550 g
Quantité par palette	1152 paquets
Poids par palette	env. 1056 kg

Sous réserve de modifications techniques (état 06/2008)

N'hésitez pas de demander la dernière version de ce document d'information. Dans le cas où vous auriez besoin d'un renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec notre service technique.

Xella Systèmes Construction Sèche

30 Rue de l'Industrie 92563 RUEIL MALMAISON CEDEX

Tél. +33 (1) 47 16 92 90 Fax: +33 (1) 47 16 92 91

www.fermacell.fr