



## **SOL WINEO 1000 XXL MULTILAYER**

Type de pose:	Cliquer
Design de panneau:	Parquet à l'ancienne à 1 frise
Structure de la surface:	Structure bois exclusive
Chanfrein:	4 faces, verni
Jonction de profilé:	LocTec
Isolation acoustique intégrée:	Sound-Protect Eco
Format de lame:	1845 x 237 mm
Épaisseur du produit:	9 mm
Classe d'utilisation:	Classe d'utilisation 23   zone d'habitation fortement sollicitée Classe d'utilisation 32   zone professionnelle normalement sollicitée
Contenu du paquet:	2,19 qm
Conductivité thermique:	< 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W
Résistance à l'usure:	Gruppe T
Réduction des bruits de pas:	~ 15 dB
Catégorie antiglisse:	R 9
Essai de la chaise à roulettes:	Type W – aucune modification visible
Poinçonnement rémanent:	~ 0,05 mm
Sensibilité aux taches / aux produits chimiques:	Très bonne résistance selon la concentration et le temps d'action
EAN-Code:	4017268503712
Garantie:	10 ans pour un usage privé conformément aux conditions de garantie Windmöller – <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a> Privé : avec les ordures ménagères / encombrants normaux Professionnel : Code de déchets AVV 170203
Mise au rebut:	
Design:	Chêne
Propriétés antistatiques:	≤ 2 kV
Comportement au feu:	Cfl-s1
Poids au m <sup>2</sup> :	9.132 kg/m <sup>2</sup>
Résistance au glissement:	μ ≥ 0,30 - DS
Résistance à la lumière:	≥ 7
Variantes de collections:	wineo 1000 wood XXL
Domaines d'utilisation:	Habitation privée Hôtel et hébergement Logement social
Coloris:	Intermédiaire
Aspect:	Aspect bois