



Les peintures nature **BIOFA**

Peinture Murale

Peinture sans solvants pour murs et plafonds en intérieur.

Propriétés:

Peinture mate pour intérieur, habitations, bureaux, écoles, lieux publics. Recommandée pour papiers ingrainés, toiles de verre, plâtre, plaques de plâtre, anciennes peintures dispersion bien adhérentes etc... Performances selon DIN13300 : pouvoir couvrant classe 2, résistance à l'abrasion humide classe 2.

Coloris :

Blanc et tons pastels.

Composition : voir la fiche technique.

Préparation du support :

Le support doit être propre, sec, solide. Imprégner si nécessaire (supports bruts) avec la SOUS COUCHE MURALES. Lessiver les anciennes peintures bien adhérentes. Bien mélanger avant utilisation. Effectuer un essai préalable sur les supports critiques.

Mise en œuvre :

Protéger les surfaces environnantes des éclaboussures. Appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet Airless (Buse 0.017 pouces) de manière régulière en fine couche en croisant. Eviter les raccords, travailler frais dans le frais. Ajuster la consistance en diluant avec de l'eau (5 à 10% maximum). Recouvrable après 12 heures minimum. Ne pas appliquer par des températures inférieures à +16°C.

Consommation :

Environ 0,13 litres par m² par couche sur support lisse et normalement absorbant (8 à 10 m²/litre)

Nettoyage et stockage :

Nettoyer les outils et les vêtements souillés immédiatement après utilisation avec de l'eau savonneuse. Se conserve au minimum 12 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Précautions d'emploi, consignes de sécurité et recyclage :

Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau chez les personnes particulièrement sensibles.

Ne pas respirer gaz, vapeurs, aérosols. Bien protéger les surfaces environnantes. Nettoyer les projections immédiatement à l'eau. Recycler selon les directives locales en vigueur.

Code de recyclage des déchets 080112.

GISCODE : M-GP01

Consultez impérativement la fiche technique en vigueur.

U.E. -Valeurs limites COV (Cat. A/a) : 30 g/l
Ce produit contient 5 g/l max. COV



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fabriqué en Allemagne



3 rue Gutenberg
67610 LA WANTZENAU
Tél. +33-388 59 22 85
www.biofa.fr

51



3 455270 791016