

Gamme Budget – Parquet type SPC avec 1mm de bambou massif verni

F7SVCC128
F7SBCC130
F7SBCCA130
F7SBCCCH130
F7SBCG130

Dimension: Bamwood® : 6+1 x 130 x 920 mm
Vertical: 6+1 x 128 x 960 mm

Finition: Application en usine d'un vernis UV - aspect mat

Coloris : Bamwood® : Champagne, Camel, Gold et Caramel
Vertical : Caramel

Chanfrein: Mini

Mode de pose : Unilin® click

Vernis anti-U.V.
Bambou +/- 1mm
SPC**** core +/- 5mm
sous-couche IXPE
+/- 1mm



Pose: Parquet flottant: Oui
Sol chauffant: Oui
Pose en salle de bains: Oui
Pose collée : Non

Couche d'usure: ± 1 mm de bambou massif

Sous-couche : IXPE - polyéthylène tressé de +/- 1mm. Réduction du bruit de 18dB.

Boîte : Contenu: 12 lames/boîte
Bamwood® : 1,43 m² - poids: ±17,8 kg
Vertical : 1,47 m² - poids : ±17,5 kg

Garantie* : Usage résidentiel : 20 ans
Usage commercial : 10 ans
[BBT-parquet-interieur-garantie.pdf](#)

Entretien : Voir fiche d'entretien
[BBT-entretien-bona-parquets-verniss.pdf](#)

Caractéristiques techniques

DURETÉ BRINNELL	Bamwood® ±9 kg/mm ² ** Vertical ±4.5 kg/mm ² **
CONTRACTION / DILATATION	≤ 0.1%
DEFORMATION	≤ 0.5mm (sous 80°C pendant 6h)
DENSITÉ	± 1500 kg/m ³
INSONORISATION	Δ = -18dB
NORME INCENDIE	Cfl-s1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	E1 / A+ <0,003 mg/ m ² h – (EN 16000-9)
TVOC	E1 / A+ 0,039mg/m ² h – (EN 16000-9)
CHAUFFAGE PAR LE SOL	Possible ***

* conditions de garanties disponibles sur notre site internet

** valeur pour le bambou de surface

*** le rendement du chauffage par le sol sera impacté car le BSPC Flexibam exige une pose flottante.

**** mélange de poudre minérale naturelle et de plastique recyclé compressés